

根太ロック® スクエア



根太ロック スクエア

材質:鉄 仕様:ユコロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
NDLS090	5.0×90(38)	11.0	200	10	2,500	58311 1
NDLS105	5.0×105(38)		180			58312 8
NDLS120	5.0×120(38)		120			58313 5

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。

- 使用にあたって
- ・堅木には使用しないでください。
- ・根太施工以外の用途には使用しないでください。



四角ビット No.3

床鳴り・根太鳴りの防止に、根太施工専用ねじ

根太高さサイズ適合表

90mm	45mm根太専用
105mm	45.55mm根太専用
120mm	55~70mm根太専用

特長

- 根太を大引きにガッチリ締結
- 沈みやすい頭部形状
- 特殊形状先端で木割れしにくい
- ビットが外れにくい四角穴No.3(スクエア)
- 引寄せブラック
- 根太を大引きにスムーズに引き寄せる

根太なし工法ビス (ネダレスビス®)



根太なし工法ビス (ネダレスビス)

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
NLV0070	5.5×70(30)	10.0	200	6	3,200	54901 8

※合板厚さ24mm・28mmにご使用ください。

特長

根太なし工法とは

- 梁、大引きに合板を直張りする工法
- 利点として 地震等に強い工法(床倍率が大きくできる)
- コストダウン(根太材不要・工程削減等)
- より安全な作業(作業用床の確保等)

面材ねじのせん断試験による耐力確認

品質性能試験報告書

(一財)日本建築総合試験所

試験番号 IIJ-10-0022R2 IIJ-13-0007

※性能表示物件にご使用される際には、別途添付資料が必要になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

石こうボードビス



頭部形状

網目頭 銀

頭部形状

網目頭 赤

頭部形状

網目頭 緑

頭部形状


網目頭 金

※3925GWH 25mmは認定対象外製品です。


- カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

《認定工法》


■枠組壁工法(2×4)耐力壁



●縦張り



■木造軸組工法準耐力壁



石こうボードビス ハイ&ロー®

国土交通大臣認定

商品コード	識別色	ねじ品番	頭部形状	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
				よび径×全長	頭径				
※ 3925GWH	銀	-	ラッパ	3.8×25	8.3	2,000	6	4,000	60623 0
3928GWH	赤	3928GWH		3.8×28		1,900			60624 7
3932GWH	緑	3932GWH		3.8×32		1,800			60625 4
3941GWH	金	3941GWH		3.8×41		1,400			60626 1

※3925GWH 25mmは認定対象外製品です。

国土交通大臣認定

工法	=枠組壁工法(2×4)耐力壁=			=木造軸組工法準耐力壁=				
面材名称	せっこうボード GB-R	強化せっこうボード GB-F	せっこうボード GB-R	せっこうボード GB-R				
面材厚み	12.5mm	12.5mm	15mm	12.5mm				
ねじピッチ	外周部@100mm, 中通り@200mm			@150mm				
ねじ品番	識別色	認定番号	壁倍率	認定番号	壁倍率	認定番号	壁倍率	認定番号
3928GWH	赤	TBFC-0133-1	1.3	TBFC-0136-1	1.5	TBFC-0139-1	1.7	1337
3932GWH	緑	TBFC-0134-1	1.2	TBFC-0137-1	1.6	TBFC-0140-1	1.7	1337
3941GWH	金	TBFC-0135-1	1.3	TBFC-0138-1	1.6	TBFC-0141-1	1.6	1337

ステンレス 石こうボードビス

材質:SUSXM7



頭部形状

梨地頭

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
717025S	3.8×25(20)	8.0	1,000	10	8,000	36361 4
717028S	3.8×28(23)		900			36362 1
717032S	3.8×32(27)		800			36363 8
717038S	3.8×38(32)		700			36364 5

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

石こうボードビス 赤箱

材質:鉄 色目:シルバー



頭部形状

梨地頭

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SBR25T	3.8×25(20)	8.0	2,000	6	4,000	48013 7
SBR28T	3.8×28(23)		1,900			48014 4
SBR32T	3.8×32(27)		1,800			48015 1
SBR38T	3.8×38(32)		1,500			48016 8

石こうボードビス 軽鉄下地用

材質:鉄 色目:シルバー



頭部形状

※梨地頭ではありません。

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
7171250	3.5×25(19)	8.0	2,000	6	4,000	36357 7
7171280	3.5×28(22)		1,900			36358 4
7171320	3.5×32(26)		1,800			36359 1

パリューパック®はp.16をご覧ください。

DTSN



4.2×32

4.2×41

- DTSNとは
- JIS B 1125:2003 に適合するドリリングタッピングねじ
- 頭部形状:トランペット よび径:φ4.2mm よび長さ:30mm以上

枠組壁工法(2×4)耐力壁
平成13年国土交通省告示
第1541号

面材名称	面材厚さ	壁倍率	ねじピッチ
構造用せっこうボードA種 GB-ST-A	12mm以上	1.7	外周部@100mm以下 中通り@200mm以下
構造用せっこうボードB種 GB-ST-B	12mm以上	1.5	
強化せっこうボード GB-F	12mm以上	1.3	
せっこうボード GB-R	12mm以上	1.0	

DTSN

JIS B 1125:2003適合品

商品コード	識別色	種類	サイズ(mm)	1箱本数	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
DTSN32S	緑	十字穴付トランペット	4.2×32	500	10	1,400	62133 2
DTSN41S	金	トランペット	4.2×41			1,600	62134 9

使用上の注意

- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。